

ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

SikaProof® Tape A+ N

Самоклеюча стрічка для внутрішніх швів гідроізоляційної системи SikaProof® A+

ОПИС

SikaProof® Tape A+ N - самоклеюча стрічка, що складається з плівки що несе з шаром клею на поліакрилової основі та захисної плівки.

ЗАСТОСУВАННЯ

- герметизація та склеювання напусток, спряжень та вузлів в системі мембран SikaProof® A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Повністю приклеюється до бетонної основи (ідентично як мембрани SikaProof® A+)
- Відсутнє розтікання води між бетонною основою та системою мембран
- Високий ступінь герметизації та адгезії в холодних та вологих умовах
- Швидкий та простий монтаж

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Пакування	2 рулони в картонній коробці	
	Довжина рулону	20 м
	Ширина рулону	(120 ± 5) мм
Термін придатності	18 місяців від дати виробництва	
Умови зберігання	Матеріал повинен зберігатись у закритому, не пошкодженому, заводському пакуванні в сухих умовах при температурі від +5 °C до +30 °C. Завжди керуйтеся інформацією, що вказана на пакуванні.	
Вид / Колір	Верхній шар	Світло-сірий гібридний шар на жовтому гідроізоляційному шарі
	Нижній шар	Прозорий поліакриловий клей вкритий захисною плівкою
Товщина шару	1,68 мм (+0,17 мм / -0,08 мм)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	SikaProof® Tape A+ N є складовою гідроізоляційної системи SikaProof® A+. За більш детальною інформацією звертайтеся до Рекомендацій з монтажу системи SikaProof® A+
---------------------	---

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Зовнішня температура повітря	Максимум	+45 °C
	Мінімум	+5 °C
Температура основи	Мінімум	+5 °C

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

- Рекомендації із застосування системи SikaProof® A+
- Інструкція із застосування SikaProof® A+
- Технічна карта SikaProof® A+ 12
- Технічна карта SikaProof® A+ 08

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

ВАЖЛИВО

Суворо дотримуйтесь процедур зазначених в Рекомендаціях із застосування, Інструкції із застосування та проекті виконання робіт, які необхідно корегувати під існуючі умови конкретного проекту.

ВАЖЛИВО

Монтаж повинен виконуватися лише фахівцями, що пройшли навчання та сертифіковані або мають досвід праці з даною технологією.

ЯКІСТЬ ОСНОВИ

Основа, гібридний адгезійний шар SikaProof® A+, повинна бути сухою (або злегка вологою), чистою та без будь-яких матеріалів, що можуть перешкоджати адгезії.

Сіка Україна
03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua

Застосування за несприятливих умов

За певних обставин матеріал може використовуватись в умовах, що відрізняються від зазначених в цьому документі. Однак, для цього необхідно виконати спеціальні заходи. Зверніться до технічної служби Sika за детальною інформацією.

НАНЕСЕННЯ

1. Зніміть захисну плівку з клеючого шару
2. Розмістіть стрічку на сірому шарі мембрани SikaProof® A+
3. Щільно притисніть стрічку валком.

ВАЖЛИВО

Стойкість до атмосферного впливу та УФ

SikaProof® Tape A+ N не має постійної стійкості до атмосферного впливу та УФ променів.

- Захистіть матеріал якомога швидше але не пізніше 90 днів після монтажу

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

SikaProofTapeA+N-uk-UA-(08-2023)-1-1.pdf

Технічна карта матеріалу
SikaProof® Tape A+ N
Серпень 2023, Версія 01.01
020720308000000021

